

# Kaldana®



## PARAMETRI TECNICI

Peso: 15Kg +/- 2%

Diametro: 6 mm

Lunghezza:  $3,15 < L \leq 40$ mm

Umidità: 6,7%

Cenere: 0,3%

Forza Meccanica: 98,6%

Potere Calorifico Netto: 5,3 Kwh/Kg

Densità Apparente: 700 Kg/m<sup>3</sup>

Raccomandazioni per l'uso: Conservare in luogo asciutto.

Utilizzare solo in sistemi di combustione approvati e adeguati in base alle istruzioni del produttore e secondo le normative nazionali vigenti.

## Avvertenze:

- Non ingerire
- Tenere lontano dalla portata dei bambini
- Prodotto infiammabile
- Tenere lontano da sorgenti di calore

## Certificazioni:



IT 353



Pellet prodotto da legna di abete, proveniente da foreste gestite in maniera eticamente ed ecologicamente sostenibile.

- Alto potere calorifico
- Bassa umidità
- Alta densità
- Bassissimo contenuto di ceneri

Il bassissimo contenuto di ceneri, permette una facile pulizia e intervalli di manutenzione prolungati. Completamente esente da qualsiasi additivo chimico e leganti

**BIOM s.r.l.**

**Sede** Via Petrarco, 322 - 80050 Santa Maria la Carità (Na)

**Tel.** +39 081 874 41 27 - **Fax** +39 081 874 40 80

**Mail** info@eco-combustibili.it - **Web** www.eco-combustibili.it